



☎ 649-767
🌐 www.mtk-vostok.ru
✉ mtk-vostok@mail.ru
📷 mtkvostok




ООО "МТК-ВОСТОК"
ИНН:3810058156 КПП:381001001
Р/С:40702810612500001019 БИК:044525999
К/С:3010181045250000999 в ТОЧКА ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
АДРЕС:664043, г. Иркутск, ул. Сергеева 3 к2












Комплектация объектов строительными материалами

CELLFAST : в твоём саду

Наименование	Арт	Рисунок	Описание	Цена, руб/шт
Садовый Шланг ECONOMIC 1/2" 20 м	10-001		трехслойный шланг , полиэстеровая крестообразная оплетка устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга давление разрыва 20 бар, пределы рабочей температуры -10/+50°C	595
Садовый Шланг ECONOMIC 1/2" 30 м	10-002			875
Садовый Шланг ECONOMIC 3/4" 20 м	10-020			1175
Садовый Шланг ECONOMIC 3/4" 30 м	10-021			1747
Поливочный набор ECON. 1/2" 15 м	10-100		Поливочный набор содержит: - шланг ECONOMIC прямой ороситель коннектор - стоп коннектор - диаметр адаптер с внутренней нарезкой G3/4"	695
Поливочный набор ECON. 1/2" 20 м	10-101			840
Садовый шланг BASIC 1/2" 20 м	10-400		трехслойный шланг , прочное армирование, сделанное из высококачественной полиэстеровой нити, устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга, прочный и эластичный, размеры 1/2, 3/4, давление разрыва 25 бар, пределы рабочей температуры -20/+60°C гарантия в условиях правильной экспл. 5 лет	869
Садовый шланг BASIC 3/4" 20 м	10-420			1569
Садовый Шланг PLUS 1/2" 25 м	10-200		трехслойный шланг , прочное армирование, сделанное из высококачественной полиэстеровой нити устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга, давление разрыва 25 бар пределы рабочей температуры -20/+60°C гарантия в условиях правильной эксплуатации 5 лет	1393
Садовый Шланг PLUS 1/2" 50 м	10-201			2785
Садовый Шланг PLUS 3/4" 25 м	10-220			2333
Садовый Шланг PLUS 3/4" 50 м	10-221			4636
Поливочный набор PLUS шланг 1/2" 25 м + комплект соединителей IDEAL	10-290		поливочный набор содержит: - шланг PLUS, принадлежности IDEAL™: - прямой ороситель, коннектор - стоп, коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"	1776
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 1/2" 25 м	13-100		трехслойный шланг защищен от скручиваний, блокирующих струю воды трикотажная оплетка ATS variant™ устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга прочный и эластичный размеры 1/2, 3/4 дюйм давление разрыва 25 бар пределы рабочей температуры -20/+60°C гарантия в условиях правильной эксплуатации 5 лет	1686
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 1/2" 50 м	13-101			3307
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 3/4" 25 м	13-120			2909
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 3/4" 50 м	13-121			5720
Поливочный набор SMART ATS VARIANT™ шланг 1/2" 20 м + комплект соединителей IDEAL	13-190		поливочный набор содержит: - шланг SMART ATSV™ принадлежности IDEAL™:- прямой ороситель, коннектор - стоп, коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"	1716

Сочащийся шланг DRIP 1/2" 7,5м	19-001		Капиллярный шланг предназначен для экономного и аккуратного полива растений, экономит до 70% воды в связи с исключением эффекта испарения шланг может находится на или под поверхнстью почвы (предлагаемая глубина 15-20 см) потребление воды зависит от рабочего давления 1 бар - 10 л/ч на 1 м; 2 бар - 17,5 л/ч на 1 м; 3 бар - 25 л/ч на 1 м исполняет свои функции даже при очень низком давлении воды	927
Сочащийся шланг DRIP 1/2" 15м	19-002		штуцеры служат для быстрого соединения шлангов наилучший вариант для полива растений, растущих рядами	1288
Поливочный набор ZygZag™ 7,5м	19-041		поливочный набор включает в себя растягивающийся шланг ZygZag™, многофункциональный ороситель ERGO, коннектор - стоп и коннектор - диаметр ZygZag™ это инновационный и очень компактный садовый шланг, который во время потока воды под давлением увеличивает свою длину примерно в два раза, а после перекрытия потока воды самопроизвольно сокращается благодаря использованным материалам, шланг очень легкий и при этом чрезвычайно прочный внешнее тканевое покрытие делает его приятным на ощупь, а применяемая технология гарантирует удобство использования, без перегибов и скручиваний доступен в двух размерах:	2759
Поливочный набор ZygZag™ 15м	19-042		7,5 м - рабочая длина 15 м 15 м - рабочая длина 30 м	5038
Поливочный набор HOBBY ATS2™ шланг 1/2" 20 м + комплект соединителей ERGO	16-209		шестислойный шланг , защищен от скручиваний, блокирующих струю воды, двойная крестово - трикотажная оплетка ATS2™, внутренний слой сделан из материала, подходящего к контакту с пищей, невосприимчив к ультрафиолетовым лучам и к нарастанию водорослей внутри шланга, не содержит кадмия, бария и свинца давление разрыва 30 бар, пределы рабочей температуры -20/+60°C, превосходные эксплуатационные качества многолетняя гарантия в условиях правильной эксплуатации поливочный набор содержит: - шланг HOBBY ATS2™ принадлежности ERGO™: - пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп ERGO™, коннектор - диаметр ERGO™, универсальный адаптер с внутренней нарезкой ERGO™, набор включает в себя удобный ремень для стяжки, переноски и подвешивания шланга	3169

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 1/2"	51-665		для водозабора с внутренней нарезкой	61
Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 3/4"	61-670			72
Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 1/2"	51-650		для водозабора с внешней нарезкой	61
Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 3/4"	51-655			72
Коннектор - диаметр IDEAL 1/2"-5/8"	51-630		элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей стали материал PC/ABS три зажима	107
Коннектор - диаметр IDEAL 3/4"	51-635			133
Муфта репараторная IDEAL 1/2"	51-600		для постоянного соединения двух концов шлангов материал PC/ABS	84
Муфта репараторная IDEAL 3/4"	51-605			98
Двойник IDEAL	50-640		для соединения двух шлангов, оборудованных коннекторами 1/2" или 3/4"	86
Коннектор - стоп IDEAL 1/2"	50-620		функция стоп позволяет заменять оросители или перервать орошение без прерывания подачи воды; элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей стали; материал PC/ABS; три зажима	131
Коннектор - стоп IDEAL 3/4"	50-625			143
Универсальный адаптер для крана с зажимом IDEAL™ 15 - 19 мм	52-661		позволяет подключать шланг к любому крану с внешним диаметром 15-19 мм с помощью винта бабочки хомут легко прижимается к крану простой и надежный монтаж без необходимости использования инструментов, благодаря хомуту с ключом	185
Пистолетный ороситель прямой ECONOMIC	52-425		свободная регулировка струи воды; пуск оросителя путем нажима кнопки, которая дополнительно дает возможность регулировать мощность и подачу воды	219
Ороситель оборотный 3-х лучевой ECONOMIC	52-404		три крыла оборотный ороситель с опорным штифтом, 18 форсунок, поверхность орошения до 125 м2, равномерное орошение поверхности благодаря точному размещению форсунок тщательное описание облегчает точный выбор скорости вращения и поверхности орошения	247
Маятниковый ороситель ECONOMIC	52-406		маятниковый ороситель выполнен из высококачественных материалов имеет 15 выходных форсунок плавная регулировка поверхности полива поверхность орошения до 255 м2	782
Дождеватель круговой 3-х лучевой BASIC	52-302		Дождеватель круговой 3-х лучевой на основе булавки 18 выпускных отверстий. Поверхность орошения от 100 м2 до 150 м2. Равномерное орошение поверхности благодаря точному размещению форсунок. Тщательное описание облегчает точный выбор скорости вращения и поверхности орошения	407
Пистолетный ороситель SHOWER IDEAL	51-735		пуск оросителя путем нажима кнопки; деликатное орошение с возможностью регулировки струи воды; возможность блокировки нажима при максимальной струе воды	355
Пистолетный ороситель PROFI IDEAL	52-010N		ороситель сделан из алюминия и высококачественных материалов; регулировка струи воды от точечной к легкой воздушной дымке, а также силы струи воды; удобная блокировка постоянной работы	559
Пистолетный ороситель 8 функций MIX IDEAL	52-055N		эргономичный ороситель, обладающий 8-ю функциями орошения; ороситель сделан из высококачественных материалов; постепенная регулировка струи воды в 8-ми разных вариантах; удобная регулировка силы струи (одной рукой)	588

Прямой многофункциональный ороситель VARIANT Двухкомпонентный коннектор - стоп IDEAL 1/2'	50-750		комплект с высококачественным эргономичным многофункциональным оросителем VARIANT и коннектором - стоп SAFETOUCH IDEAL™, читаемые обозначение облегчает плавный выбор типа потока от сильного точечного, нежный туман по сильный душ и деликатный душ головка регулируется в диапазоне 180°, система SAFETOUCH™ обеспечивает надежный захват и удобство эксплуатации, а также защищает от случайных повреждений	632
Пистолетный ороситель 6 функций JET IDEAL	52-025		эргономичный ороситель сделан из металла и высококачественных материалов; постепенная регуляция струи воды в 6 различных настройках; одноручное регулировка силы потока	949
Пистолетный ороситель прямой ERGO	53-320		высококачественный, эргономичный пистолетный ороситель с возможностью регулировки струи тщательное описание облегчает выбор соответствующего вида струи от обильного потока до деликатного распыления легкое управление мощностью потока система SAFETOUCH™ обеспечивает надежную хватку и удобное использование, а также защищает от случайных повреждений система HANG UP™ обеспечивает возможность хранения оросителя в удобном месте	1079
Поливочный телескопический ороситель IDEAL	52-080N		выдвижной, поливочный ороситель, обладает 6-тью функциями полива сделан из алюминия и высококачественных материалов постепенная регулировка струи длина оросителя позволяет поливать растения в самых недоступных местах регулировка силы струи одной рукой	1570
Вращающийся ороситель CONTI IDEAL sz	52-062		ороситель на основе булавки, изготовлен из высококачественной пластмассы; плавная регулировка сектора полива от 0° до 360°; клапан, позволяющий регулировать как и закрыть поток воды; площадь орошения до 79 м2; возможность последовательного подключения оросителей	437
Профессиональный пульсирующий ороситель LUX IDEAL – металлический	52-160N		профессиональный металлический пульсирующий ороситель, сделан на основе булавки, максимальная стабильность во время полива постепенная секторная регулировка орошения от 20° до 360° поверхность орошения до 530 м2 возможность подключения к системе большого количества оросителей	1448
Маятниковый ороситель ECONOMIC IDEAL	52-071N		маятниковый ороситель выполнен из высококачественных материалов имеет 15 выходных форсунок плавная регулировка поверхности полива поверхность орошения до 255 м²	757
Маятниковый ороситель SWING IDEAL	52-072		маятниковый ороситель, выполнен из пластмассы и алюминия, имеет 15 выходных форсунок; плавная регулировка поверхности полива поверхность орошения до 279 м2	872
Маятниковый ороситель TURBO IDEAL	52-070N		маятниковый ороситель, выполнен из пластмассы и алюминия имеет 18 форсунок плавная секторная регулировка поверхности полива поверхность орошения до 240 м²	1612

Подвеска для шланга	55-993		удобная полка для шланга емкость 25/30 м шланга оснащен кронштейнами для хранения оросителей или инструментов размер: ширина 243 мм, высота 162 мм, длина 155 мм	235
Садовые перчатки (размер 8/М)	92-002		легкие перчатки предназначены для работ по уходу за садом исполнены из эластичного, легкого и быстросохнущего полиэстера покрытие из латексной пенки обеспечивает надежную хватку и удобное использование, а также защищает от влаги и грязи соответствуют стандартам EN 388 (3 1 3 1) состав: 40% полиэстер, 60% латекс	225
Рабочие перчатки ERGO (размер: 8/М)	92-012		прочные перчатки предназначены для тяжелых садовых работ внешняя часть исполнена из эластичного полиэстера с дополнительной защитой пальцев из искусственной кожи усиление большого пальца и внутренней части перчаток обеспечивает надежную хватку и амортизацию манжета застегивается на липучке соответствуют стандартам EN 388 (3 1 4 2) состав: внутренняя сторона: 100% синтетическая кожа, укрепление:	954
Садовый савок (черный)	42-031		для посадки небольших растений в газоны и на клумбы. легкое и удобное выкапывание, перенос земли, эргономически профилированная ручка обеспечивает исключительную комфортабельность аботы. изготовлен из легкого и прочного композита, усиленного стекловолокном, который безопасен для растений и подходит для контакта с пищей конструкция совка делает его устойчивым к механическим воздействиям форма инструмента позволяет легко поддерживать его в чистоте отверстие для подвешивания обеспечивает удобное хранение	230
Вилка для прополки (черный)	42-033		для рыхления, рассады, пропалывания, эргономически профилированная ручка обеспечивает исключительную комфортабельность работы, прочные зубья с поперечным сечением имеют плавные края, безопасные для растений изготовлена из прочного композита, усиленного стекловолокном конструкция вилки делает ее устойчивой к механическим воздействиям форма инструмента позволяет легко поддерживать его в чистоте, отверстие для подвешивания обеспечивает удобное хранение	230
Садовый савок узкий ERGO	42-002		для посадки небольших растений в газоны и на клумбы, легкое и удобное выкапывание, перенос земли ,система SAFETOUCH™ обеспечивает надежную хватку и удобное использование, а также защищает от случайных повреждений эргономически профилированная ручка с опорой для большого пальца обеспечивает исключительную комфортабельность работы лезвие выполнено из высококачественной нержавеющей стали, отверстие для подвешивания обеспечивает удобное хранение, сертификат безопасности TÜV GS	593
Садовый савок широкий ERGO	42-001			593

<p>Универсальный топор U600 ERGO</p>	<p>41-001</p>		<p>универсальный топорик, идеальный для использования во время походов, характеризует себя как инструмент для выживания</p> <p>лезвие выполнено из высококачественной стали индукционной закалки, исключительно прочное, плотно объединено с рукояткой</p> <p>соответствующим образом профилированная рукоятка выполнена из композита, усиленного стекловолокном, обеспечивает амортизацию во время ударов</p> <p>мягкая, противоскользящая поверхность SAFETOUGH™, покрывающая значительную часть рукоятки, обеспечивает надежную хватку и удобное использование</p> <p>идеальный баланс инструмента обеспечивает эргономику и высокий комфорт работы</p> <p>благодаря специальной рукоятке инструмент можно безопасно и надежно пристегнуть к поясу или рюкзаку</p> <p>длина 260 мм, вес 0,6 кг</p> <p>25-летняя гарантия после регистрации на сайте сертификат безопасности TÜV GS</p>	<p>2871</p>
<p>Топор-колун C2000 ERGO</p>	<p>41-006</p>		<p>раскалывающий топор, предназначенный для пней средней величины, диаметром более 25 см</p> <p>осуществит требования фермеров, садовников, строителей и работников лесничества во всем мире</p> <p>лезвие выполнено из высококачественной стали индукционной закалки, исключительно прочное, плотно объединено с рукояткой</p> <p>уникальная форма наконечника приспособлена для раскола древесины</p> <p>соответствующим образом профилированная рукоятка выполнена из композита, усиленного стекловолокном, обеспечивает амортизацию во время ударов</p> <p>мягкая, противоскользящая поверхность SAFETOUGH™, покрывающая значительную часть рукоятки, обеспечивает надежную хватку и удобное использование</p> <p>мультифункциональная защита гарантирует безопасное перенесение, хранение топора и точилки</p> <p>длина 740 мм, вес 2,0 кг</p> <p>25-летняя гарантия после регистрации на сайте сертификат безопасности TÜV GS</p>	<p>4316</p>
<p>ЕСО Лески для триммеров – квадратные 2,0 мм x 15 м</p>	<p>37-022</p>		<p>диаметр: 2,0 мм</p> <p>три формы: квадрат</p>	<p>185</p>
<p>Лески для триммеров PREMIUM - круглые 2,4 мм x 15 м</p>	<p>35-033</p>		<p>высококачественная леска, усиленная алюминиевыми частичками</p> <p>повышенная прочность на изгиб, стирание и плавление</p> <p>доступны в диаметрах: 2,4 мм</p> <p>три формы: круг</p>	<p>264</p>